

Általános jellemzők

Választható nyelvek

Magyar, angol és kínai.
Egyéb nyelvek opcionálisan választhatók.

Betűkészlet

Az alapértelmezett betűtípus az Arial.
További betűtípusok a felhasználó által választhatók.

Vonalkódok

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128,
PDF417, DATAMATRIX, QR; (A felhasználó további vonalkódokat adhat hozzá)

Dátum típusok

Két féle dátum típus áll rendelkezésre: gyártási idő és lejáratási idő.
Mindegyik megadható több különböző dátumformátumban.

Külső adatbázisok támogatása PC-n keresztül

MS Excel, MS Access, SQL

Adatforrás támogatása

Standard RS232, Ethernet és USB port az egyszerű felhasználás érdekében.

*Dátum és számlálók kapcsolhatók a változó vonalkódok nyomtatásához



Műszaki jellemzők

Technológia

HP TIJ2.5 - Thermal Ink Jet - Hőelven működő tintasugaras technológia

Méretek

Vezérlő (mag.*szé.*mé.): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch
Nyomtatófej (mag.*szé.*mé.): 113*133*55mm/4.5*5.2*2.15inch
(a rugós mechanizmussal együtt)

Tápegység

AC 90V-240V/50-60HZ (Dedikált AC adapter);

Nyomtatási magasság (mm)

1~12.7mm

Nyomtatási sebesség

0-60m/perc - 300DPI felbontás esetén

0-30m/perc - 600DPI felbontás esetén

Felbontás

50~600DPI

Nyomat típusok

Vonalkódok, betű és szám karakterek, logók, dátum és idő,
lejáratási dátum, műszak kód, kötegszám...

Külső kapcsolatok

- 1) Ethernet: 100Mb/s; több eszköz szinkronizálása PC segítségével;
- 2) USB 2.0: Támogatás U-Disk, egér, billentyűzet
- 3) DB15: A külső fotocella, szinkronizáló vagy riasztó készlet

Kezelői felület

- 1) 7 inch-es 17.8cm-es 800*480-as, színes LCD érintőképernyő
- 2) Felhasználóbarát, könnyen használható kezelői felület
- 3) Külön PC szoftver nélkül, önmagában működtethető

Festék kezelés

- 1)Automatikusan felismeri a tinta típusát, és meghatározza az optimális nyomtatási paramétereket
- 2) Garantált minőségű, eredeti HP tinta
- 3)Automata tintamérő rendszer a tinta mennyiségének megállapításához

Rögzítés

Felhasználó által rugalmasan választható függőleges és vízszintes irányú rögzítés megoldható

Termék tanúsítvány

CE, FCC;

Környezeti követelmények

- 1) Üzemi környezet: -10°-- +45°C; 10%-85%RH;
- 2) Tárolási környezet: -25°-- +55°C; 10%-90%RH;

Tinta típusok

Tójas nyomtatásához megfelelő, piros és zöld tinták.

ICOMA
INDUSTRIAL CODING & MARKING

ICOMA Kft.
H -2112 Veresegyház
Kölcsey utca, 54.
Tel. +36 1 700 4353
Fax +36 1 700 2223
www.facebook.com/icoma.hu
web: www.icoma.hu
e-mail: office@icoma.hu



XiaMen Sojet Electronics Co.,Ltd.
402 4/F,Hong Ye Building,
Chuang Ye Park, China
Tel. +86-592-5771357
Fax +86-592-5565048
web: www.sojet-tech.com-
e-mail: partner@sojet-tech.com

Sojet